


 SD6-H15-5,5x22	 SD14-H15-5,5x32	 SL4-F-4,8x16	 SD6-H15-5,5x65	 SC2/21-PH2-4,2x30	 SC2/21-PH2-5,5x38
Parafusos aço x aço Utilizado para unir dois perfis ou cantoneiras quando a superfície não receber revestimento.	Parafusos aço x aço Utilizado para unir a estrutura LSF à estruturas em aço laminado.	Parafusos aço x aço Utilizado para unir dois perfis ou cantoneiras quando a superfície for receber revestimento. Utilizado na fabricação dos painéis.	Parafusos aço x aço Utilizado para fixar painéis de parede, platinadas e coberturas que estejam pousados sobre Painéis OSB ou de outro tipo. O comprimento do parafuso permite que a rosca chegue à estrutura que esta por baixo do revestimento da laje. Fixação de revestimento Também utilizado para instalação de painel ISOLPRO	Fixação de revestimento Utilizado para fixar placas de revestimento externo com até 15mm. Ex.: OSB, MGO e Coretech.	Fixação de revestimento Utilizado para fixar placas de revestimento externo com até 15mm. Ex.: OSB, MGO e Coretech.



Quantte LSF
Arq. Renato Rayol
244.033.800
Leiria - Portugal
quantte@quantte.com
www.quantte.com

Parafusos LSF

DATA
21/01/2020